

OMSTRAP**STD-FÖRDERBAND**

L 1000 W 500 mm/feste Geschw. 15 m/H 650 bis 850

TT/ST 1000x500 VF

Länge 1 m/Breite Förderb. 480 mm/feste Geschw. 15 m/H 650 bis 850

TT/ST 1000x500 VR

Länge 1 m/Breite Förderb. 480 mm/einstellb. Geschw. 4 bis 16 m/H 650 bis 850

TT/TP1000x500 VF

Länge 1 m/Breite Förderb. 480 mm/feste Geschw. 15 m/H 650 bis 850

TT /TP1000x500 VR

Länge 1 m/Breite Förderb. 480 mm/einstellb. Geschw. 4 bis 16 m/H 650 bis 850

TT/ST 2000x500 VF

Länge 2 m/Breite Förderb. 480 mm/feste Geschw. 15 m/H 650 bis 850

TT/ST 2000x500 VR

Länge 2 m/Breite Förderb. 480 mm/einstellb. Geschw. 4 bis 16 m/H 650 bis 850

TT/TP2000x500 VF

Länge 2 m/Breite Förderb. 480 mm/feste Geschw. 15 m/H 650 bis 850

TT /TP2000x500 VR

Länge 2 m/Breite Förderb. 480 mm/einstellb. Geschw. 4 bis 16 m/H 650 bis 850

ZEICHENERKLÄRUNG

Es gibt verschiedene Lösungen

TT/ST

Standard-Förderband Tragkraft 35/40 kg

TT/TP

Schweres Förderband Tragkraft 60/70 kg

Länge

Variable Module mit Abständen von einem Meter (1000-2000-3000 usw. ...)

Breite

500(480 nutzbar) 650(630 nutzbar) 800(780 nutzbar)

Höhe

Verstellbare Beine von 650 bis 850

VF

Feste Geschwindigkeit

VR

Einstellbare Geschwindigkeit

OPTIONAL

Gepprägtes Förderband

Lebensmittelförderband

Höhe der Fläche auf Anfrage

Geschwindigkeit auf Anfrage

Führungen und verschiedenes Zubehör



