



	OMSTRAP
<p>SM AC 2000 A</p>	<p>Automatische Wickelmaschine mit: Drehtisch 1500 mm Tragfähigkeit max Kg. 2000 Schaltschrank mit digitaler Kontrolle Progressiver Start und Halt vom Drehtisch aus indiziert Wahl der Umdrehungen unten/oben digital und getrennt Wicklungszyklus steigend sinkend Palettenhöhenleser mit Photozelle Steuerung manuell automatisch Drehgeschwindigkeit des Tisches einstellbar von 0 bis 10 Umdrehungen/Minute Geschwindigkeit Folienrollenschlitten einstellbar Banderolierbare Paletten Abmessung max. 1000X1200X2300H max Durchmesser der verwendbaren Folienrolle 300 mm Höhe 500 mm Mechanische Kupplung stetige Folienspannung Standardspannung 220 V einphasig installierte Leistung Kw. 1 Nötige Anlage 220 V mono mit magnetthermischer Sicherung von 0,5 Ampere für industrielle Nutzung Folienrolle seitlich für das komplette Banderolieren mit dem Palettenfuß Maschinengewicht 600 Kg. Flächendarf 2550X1500X2800H Verpackungsabmessung 1650X800X3000H Banderolierzyklus mit warten auf das Aufziehen der Haube Rückstellung Start Stopp an aus Manuelle Kontrolle Drehung des Tisches Manuelle Kontrolle Steigen und senken des Rollenträgerschlittens</p>
<p>OPTION</p>	<p>Siehe entsprechende Karte</p>
	 <p>SM AC 2000 A</p>